




Sistema split

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20

NIBE SVM S332 è un modulo interno intelligente che fornisce riscaldamento efficiente, raffrescamento potente e acqua calda ad alte prestazioni per la vostra casa. Insieme al modulo esterno NIBE AMS 20, forma un impianto di climatizzazione completo per un elevato comfort con una semplice installazione.

Il sistema funziona a una temperatura esterna fino a -20°C e fornisce una temperatura di mandata fino a 58°C . Offre un risparmio ottimale perché si adatta automaticamente ai requisiti di potenza della casa/abitazione tutto l'anno. L'efficace funzione di raffrescamento consente alla pompa di calore di fornire un clima interno confortevole anche a temperature esterne elevate.

Con Wi-Fi integrato e la possibilità di collegare accessori wireless, la serie S di NIBE diventa naturalmente parte della vostra casa connessa. La tecnologia smart regola automaticamente la temperatura interna mentre voi avete tutto sotto controllo via telefono o tablet. Un elevato livello di comfort e un basso consumo energetico e al tempo stesso farete un favore alla natura.



- **Combinare NIBE SVM S332 con NIBE AMS 20 per ottenere un impianto di climatizzazione completo.**
- **Elevata capacità anche fino a -20°C ed efficace funzione di raffreddamento fino a $+7^{\circ}\text{C}$.**
- **Touchscreen di facile utilizzo, accessori wireless e connettività wireless integrata con tecnologia intelligente a risparmio energetico per un elevato livello di comfort.**

NIBE SPLIT SVM S332/AMS 20 Specifiche

		NIBE AMS 20-6 / NIBE SVM S332	NIBE AMS 20-10/ NIBE SVM S332
Classe di efficienza 35/55 °C Etichetta del prodotto ¹⁾		A+++ / A++	
Classe di efficienza 35/55 °C Etichetta della confezione ²⁾		A+++ / A++	
Classe di efficienza del prodotto/acqua calda sanitaria ³⁾		A / XL	
Fattore SCOP _{EN14825} clima medio, 35/55 °C		5.1/3.6	4.6/3.4
Fattore P _{designh} clima medio, 35/55 °C	kW	5.2 / 5.6	6.3 / 6.5
Fattore SCOP _{EN14825} clima medio, 35/55 °C		4.1 / 3.0	3.9 / 2.9
Fattore P _{designh} clima freddo, 35/55 °C	kW	5.8 / 5.7	6.5 / 6.2
Capacità di riscaldamento 7/35/COP, EN14511, nominale	kW	2.6 / 5.4	4.0 / 5.3
Livello di potenza sonora (L _{WA}), EN12102 a 7/45, nominale	dB(A)	54	
Tensione nominale		230 V - 50 Hz	
CO ₂ equivalente	ton	0.88	1.24
Altezza/Larghezza/Profondità AMS 20	mm	640 / 800 / 290	750 / 880 / 340
Altezza/Larghezza/Profondità - NIBE SVM S332	mm	565 / 404 / 472	
Peso AMS 20/SVM S332	kg	46 / 123	60 / 123

¹⁾ Scala per la classe di efficienza del sistema, riscaldamento ambiente: da A+++ a G. L'efficienza dichiarata per l'impianto tiene anche conto del regolatore di temperatura. Se il sistema viene integrato con una caldaia aggiuntiva esterna o con il riscaldamento solare, l'efficienza totale del sistema deve essere ricalcolata. ²⁾ Scala classe di efficienza del prodotto in riscaldamento: da A+++ a G. ³⁾ Scala classe di efficienza acqua calda: da A+ a F.


Soluzioni energetiche sostenibili

Dal 1952 NIBE produce soluzioni climatiche sostenibili e ad alta efficienza energetica per la vostra casa. Tutto è iniziato a Markaryd, in Svezia, e apprezziamo la nostra eredità nordica sfruttando la potenza della natura. Combiniamo l'energia rinnovabile con la tecnologia intelligente per offrire soluzioni efficaci e costruire insieme un futuro più sostenibile.

Che si tratti di una fredda giornata invernale o di un caldo pomeriggio estivo, abbiamo bisogno di un clima interno ben bilanciato per una vita quotidiana confortevole, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. La nostra ampia gamma di prodotti fornisce alla vostra casa raffrescamento, riscaldamento, ventilazione e acqua calda, in modo da poter creare un clima interno piacevole con un basso impatto ambientale.



Classe di efficienza energetica per l'etichetta della confezione con riscaldamento a 35 °C.



Classe di efficienza energetica per l'etichetta della confezione con riscaldamento a 55 °C.



Classe di efficienza del prodotto e acqua calda sanitaria con NIBE SVM S332

NIBE Energy Systems
BOX 14, 285 21 Markaryd
Tel. 0433-27 30 00 | nibe.se

